

# Контрольно - измерительные приборы

Телефоны : +380-67-5677123, +380-67-635-18-03

ФОП Токарчук Роман Леонідович

www.mikrik.com.ua , www.mikrik.com

E-mail: mikrikcom@gmail.com

Цены действуют с 15.02.2022г.

**Стоимость некоторых модификаций изделий  
может отличаться от указанной в прайсе.**

№ поз.	Наименование	Краткое описание	Область применения	Тип датч.	Цена, Грн
1	<b>MP-34-1111-60005</b>	Регулятор температуры и влажности для шкафной макаронной сушилки	Программное управление , управление вентиляторами циркуляции воздуха, вытяжным вентилятором.	DTV-2	<b>3300,00</b>
2	<b>MP-34</b>	2-х канальный регулятор температуры , или температура+влажность. Одношаговый или многошаговый режим работы. (до 100 шагов). Выход 4 реле.	Варочные, коптильные камеры, Варочные котлы, Сушильные шкафы для макарон, древесины и материалов схожих по методам сушки. Программное управление , управление вентиляторами циркуляции воздуха, вытяжным вентилятором.	TСМ , ТСП , Pt100, DTV-2	<b>3600,00</b>
3	<b>MP-30</b>	Многоканальный регулятор температуры. От 1 до 8 каналов измерения. Выход - до 8 реле.	Многоточечный контроль температуры.	TСМ , ТСП , Pt100	зависит от конфигурации: 2 канала, 2 реле- <b>2760</b> 4 канала, 4 реле- <b>3320</b> 8 каналов,8 реле- <b>4440</b>
4	<b>MP — 35</b>	1-8 канальный регулятор температуры и влажности . Датчик влажн.- емкостной, температуры - полупроводниковый	Работает с датчиками DTV-2, Конвейерная сушка продукта, многоточечный контроль температуры и влажности, совместно с блоком реле БР-16 позволяет управлять до 16 исполнительными устройствами.	DTV-2	<b>4080,00</b>
5	<b>MP-200</b>	Температура в камере, в продукте, влажность в камере, температура дыма. Дискретные входы. До 12 встроенных реле, расширение до +16 с блоком БР-16. 40 программ по 30 шагов. Программирование процессов. Порт RS485, протоколирование, поддержка Modbus RTU.	Полный автоматический контроль камеры для приготовления колбас, климатических камер, встроенное управление опилочным или фрикционным дымогенератором, вентиляторами вытяжки и циркуляции, заслонками и клапанами для подачи воздуха и воды или пара, варка по дельте, копчение по влажности и т.п.	TСМ , ТСП , Pt100, DTV-2	1 встроенное реле — <b>8580</b> 12 встроенных реле — <b>10340</b> комплект с БР16 – <b>12100</b>

6	<b>MP1000</b>	<b>ЖКИ TFT цветной</b> дисплей 5,5" 320x240, удобный интерфейс. До 8-и каналов измерения температуры (датчики TCM50M или Pt100), до 8 -дискретных входа, возможность подключения датчиков DTV-2, до 32х реле (в комплекте с блоками БР-16), RS485 порт, сервисная программа для PC, возможность объединения в сеть сбора и архивации данных. Подробная информация по запросу.	Многофункциональный контроллер для управления климатическими, копильно-варочными, дефростационными Камерами и др. оборудованием.	TCM, Pt100, DTV-2	1 встроенное реле — <b>20800</b> комплект с 1шт БР16 <b>24320</b> комплект с 2шт БР16 <b>27290</b>
7	<b>ДТВ-2 DTV-2</b>	Датчик температуры (полупроводниковый) и влажности (емкостной). <b>Модернизированная версия датчика ДТВ-1</b>	Измерение влажности и температуры в климатических камерах (без конденсации). Достоверные данные при низких температурах, низких значениях влажности.		<b>2300,00</b>
8	<b>БР-16-1 BR-16-1</b>	Дополнительный блок реле (16 реле) 3 дискретных входа для многоканальных регуляторов, крепление на DIN рейку.	Используется для расширения возможностей управления МР-30, МР-35, МР200, МР-1000		<b>2970,00</b>
9	<b>БРА-2 BRA-2</b>	Дополнительный блок расширения, преобразователь ШИМ-Аналоговый выход 0..10В. Крепление на DIN рейку.	Может использоваться с МР-1000 для формирования аналогового выхода, например для управление «чвстотником» вентилятора,		<b>600,00</b>
10	<b>HDR-15-12 MeanWell</b>	Блок питания на DIN рейку для блока реле БР-16, импульсный	AC 220В — DC 12В		<b>550,00</b>
11	<b>АТП-485- USB</b>	Преобразователь интерфейса USB <-> RS485 или "Токовая петля". Устанавливается непосредственно возле персонального компьютера	Для подключения к PC контроллеров серий МР-xxxx.		<b>900,00</b>
12	<b>MP50-БУМ</b>	<b>Блок управления массажером</b>	Позволяет задавать: 1)общее время работы до 9ч 59мин 2)время вращения в каждую сторону 3)время паузы между переключениями  Варианты конфигурации: - однопрограммный - многопрограммный - многопрограммный, с последовательным выполнением программ		<b>2900,00</b>
Разработка, модернизация и изготовление приборов под заказ					<b>договор.</b>

Цены на регуляторы указаны без стоимости датчиков.

Цены указаны в Грн. без НДС (Работаем на Едином налоге без НДС, 2ая группа).

Постоянным клиентам, производителям оборудования, оптовым заказчикам предоставляются скидки.